

COMMODORE AMIGA 2000



Amiga 2000 tillhör den nya generationen mikrodatörer där flexibilitet och användarvänlighet går samman utan att förlora i hastighet och prestanda. I Amiga förenas egenskaper som utgör grundbasen för den moderna mikrodatören som ligger ett trappsteg ovanför den traditionella MS/PC-DOS datören. Egenskaper som:

MULTITASKING, möjlighet att använda flera program samtidigt i datören eller att använda samma program i flera olika arbetsmoment utan att tvingas avsluta ett arbetsmoment innan nästa påbörjas.

FÖNSTERTEKNIK, man kan öppna ett antal fönster på skärmen och utföra specifika arbetsmoment i respektive fönster.

ANVÄNDARVÄNLIGT INTERFACE, ett program som ligger på nivån ovanför operativsystemet och lotsar an-

vändaren förbi de blindskär och problem som ett traditionellt operativsystem innebär.

MUS, en enkel styrning av arbetsoperationer genom att peka på skärmen och trycka på knappen.

TALSYNTES, datören kan lämna information som inte är knuten till skärmtexter.

MÖJLIGHET TILL MS-DOS. Med ett instickskort kan man från Amiga 2000 få tillgång till programvaror under MS-DOS.

I Amiga 2000 finns dessa egenskaper förenade. Att Amiga 2000 dessutom besitter egenskaper som gör den högtintressant inom områden som grafik, animation och musik gör Amiga 2000 till en unik maskin.



Commodore®

TEKNISKA DATA

CPU	Motorola 68000, 16/32 bitar Option: Acceleratorkort med - Motorola 68020, 32 bitar, 14 MHz - MMU - Cache Memory
KLOCKFREKVENNS	7.14 MHZ
CO-PROCESSOR	3 st hjälp-processorer för DMA, video, grafik och ljud. Option: Matteprocessor Motorola 68881
MINNE	1 MB RAM standard, expanderbart ytterligare 8 MB externt.
ROM	256 KB
INTERFACE	Tangentbord Mus/Joystick, 2 st varav en även för ljuspenna. Seriellt (RS-232, PC-kompatibelt) Parallellt (Centronics, PC-kompatibelt) RGBI, RGB analog Stereoutgångar Extra diskdrive
EXPANSIONSBUSS	Amiga CPU buss: 1 st (86 pinnar) för CPU expansion Amiga system buss: 5 st (100 pinnar) Sekundär system buss: 2 st PC kompatibla (fullängd) 2 st PC/AT kompatibla (fullängd)
VIDEO	Intern videokontakt för anslutning av PAL-Encoder för compositvideo, Genlock mm.
STRÖMFÖRSÖRJNING	200 Watt
TANGENTBORD	Separat, 96 tangenter varav 10 funktionstangenter, separat numeriskt tangentbord, separata markörtangenter, HELP-tangent.
MUS	Standard
DISK DRIVES	1 st 3.5", 880 KB Option: 1 st 3.5" för inbyggnad 1 st 5.25" halvhöjd för inbyggnad 3.5" hårddisk (med kontrollkort) 5.25" hårddisk (halvhöjd, med kontrollkort) Hanterar hårddiskar med upp till 80 MB
EXTERNA DD	2 st Amiga A1010 3 st MS-DOS formaterade, om XT-kort install.
DISPLAY	625 linjer, 50 Hz vertikal frekvens Text: 60 eller 80 tecken/32 linjer Grafik: 320 × 256 pixels 640 × 256 pixels 320 × 512 pixels interlace 640 × 512 pixels interlace



Commodore

COMMODORE AB
Box 8184, 163 08 SPÅNGA
Tel 08-760 25 50