

Commodore C 128 C 128 D



Commodore 128 – tre datorer i en.

Den nya kraftfulla C 128:an är en nyttodator både för hemmet och kontoret. Datorn är ett resultat av Commodores erfarenheter av tidigare framgångsrika modeller, kombinerat med ett nytänkande. För att du ska kunna utveckla din kapacitet har bland annat minnet utökats 64 KB till 128 KB. Du kan givetvis använda den programvara och kringutrustning som redan finns till 64:an.

C 128 är omkopplingsbar mellan 40 och 80 tecken i bildskärmen. Du kan skifta mellan svenska och engelska tecken. Och datorn är försedd med en mycket kraftig basic med 140 olika kommandon. Basic version 7.0 samt basic version 2.0 (i 64-läge). Com-

modore 128 har 16 färger, 8 sprites och en högsta upplösning på bildskärmen med 640 × 200 punkter. 16 KB-DOS underlättar arbetet med floppydisk och andra periferenheter.

C 128 ger dig även möjlighet att använda CP/M tack vare att den välkända Z-80 processorn är inbyggd. Tangentbordet är väl genomtänkt, ergonomiskt utformat och med separata tangenter för siffror och markörförflyttningar.

Commodore 128 D. – tre datorer i en.

C128 D är identisk med C 128 när det gäller all teknisk prestanda och den har lika hög kapacitet. Annars skiljer sig D-versionen från C 128 genom att den har ett löst tangentbord och en inbyggd diskdrive

(C 1571), och en effektiv fläkt som ombesörjer lång och driftsäker gång. C 128 D är försedd med handtag och är lätt att bära.

Till både C 128 och C 128 D erbjuder Commodore en högkvalitativ bildskärm, C 1901 (se bild), som motsvarar den höga kvalitet som krävs för att få rätt grafikupplösning.



Commodore 128-läge:

Med BASIC 7.0, den bästa av alla. Med 140 kommandon, order och funktioner.

- Minne: 128 KByte RAM som kan expanderas till 512 KByte
- 48 KByte Rom
- 16 KByte DOS
- BASIC 7.0
- Inbyggd maskinspråksmonitor
- 8502 microprocessor
- 6581 ljud interface krets (SID)
- 1 eller 2 MHz klockfrekvens
- RGBI-utgång
- UHF-antennutgång
- PAL-Composite-videoutgång
- 40 tecken och 25 rader; 320 × 200 grafiska punkter
- 80 tecken och 25 rader; 640 × 200 grafiska punkter
- 16 färger
- 8 sprites
- Snabb seriell-bus

Commodore 64-läge:

Nu är C 128 kompatibel med hård- och mjukvaran till C 64.

- 64 KByte RAM
- 20 KByte ROM
- BASIC 2.0
- 6510 kompatibel microprocessor
- 5681 ljud interface krets (SID)
- 1.02 MHz klockfrekvens
- UHF-antennutgång
- PAL-Composite videoutgång
- 40 tecken/25 rader, 320 × 200 grafiska punkter
- 16 färger
- 8 sprites

Commodore CP/M-läge:

Nu kan du med C 128 använda den välkända programvaran för CP/M operativsystem.

- CP/M Plus version 3.0
- Minne 128 KByte utbyggbar till 512 KByte
- Z80A microprocessor
- 4 MHz klockfrekvens
- Disk-orienterat operativsystem
- RGBI-utgång
- UHF-antennutgång
- PAL-Composite videoutgång
- 40 tecken/25 rader; 320 × 200 grafiska punkter
- 80 tecken/25 rader; 640 × 200 grafiska punkter
- 16 färger
- Snabb seriell-bus
- CP/M format-kompatibel

Tangentbord:

Skrivmaskinsstandard. 92 tangenter, 14 nummertangenter. 8 programmerbara funktions-tangenter. 6 cursortangenter. Hjälptangent. 40/80 teckentangent. No scroll/linefeed/escape/tab/alternativ tangent.

In- och utgångar:

- Användarport (8 bitar parallell)
- Seriell-bus
- Bandspelarport
- 2 joystickportar
- UHF-antennutgång
- Expansionsport
- Composite Video
- RGBI-utgång

Kringutrustning:

- Bandstation C 1530
- Diskettstationer C 1541, 1570 och 1571
- Matrisprinter: MPS 801 eller MPS 803
- 4-färgs matrisprinter MCS 801
- Printer/plotter 1520
- Modem
- Färgmonitor RGBI 1901

Commodore AB
Box 8184
163 08 Spånga
Tel vx: 08-760 25 50
Telefax: 08-761 32 44
Teletex: 812 5171



Vi skryter inte.
Vi lägger bara fram data.