

# COMMODORE 1541 DISKETTSTATION



**Commodore**

# TEKNISKA DATA

Diskettstation Commodore 1541 är en singel-diskdrive för 5¼ tums disketter. Disketterna har en lagringskapacitet på 170 KB. Liksom alla Commodores diskettstationer har 1541 eget operativsystem (DOS 2.6) och buffertminne. Den har skriv- och läskompatibilitet med CBM 4040, CBM 2031 och Commodore 1570.

## DOS (Disk Operating System):

16 KB (DOS 2.6)

## RAM-buffert: Formatering:

2 KB  
Formaterar alla programsektorerade standarddisketter 5¼

## Spår:

35 koncentriska spår

## Sektorer:

Variabelt antal, innerspår 17, ytterstår 21

## Innehållsförteckning:

På spår 18

## Gränssnitt:

Seriell IEEE-buss

## Enhetsnummer:

8, (kan ändras via program- eller maskinvara)

## Driftsdata:

Nätspänning: 220 V, 50 Hz

## Mått:

Bredd: 200 mm

Djup: 374 mm

Höjd: 97 mm

Vikt: 3.8 kg

## Medföljande tillbehör:

Utförlig manual, testdiskett och anslutningskabel till centralenheten. Commodore 1541 är anslutningsbar till alla Commodoredatorer med seriell buss (VIC 20, C 64, C 128, C 16, C 116, PLUS/4).

## Lagringskapacitet:

Till förfogande: 168656 Bytes (sekv. filer)  
167132 Bytes (rel. filer)

## Kommandon: Funktioner (datorstyrda):

OPEN, CLOSE, LOAD, SAVE  
LOAD "\$" (ladda innehållsförteckning), NEW, VERIFY, RENAME, COPY, SCRATCH, VALIDATE

## Direktåtkomst:

BLOCK-READ, BLOCK-WRITE, BLOCK-EXECUTE, BLOCK-ALLOCATE, BLOCK-FREE, MEMORY-READ, MEMORY-WRITE, MEMORY-EXECUTE, BUFFER-POINTER, USER

## Övrigt:

Fel- och statusinformation via egen datakanal

## Disketter:

Standard minidisketter 5¼"

## Indikatorer:

Driftstillstånd, funktionsstörningar och öppna filer visas med lysdioder

## Filtyper:

Sekvensiella, relativa, programfiler, användarfiler

Pris: 1995:-

# Commodore

COMMODORE AB  
Box 8184  
16308 SPÅNGA  
Tel 08-7602550

Reservation för ändringar.  
September 1987.