

# COMMODORE 1581 DISKETTSTATION



**Commodore**

# TEKNISKA DATA

Diskettstation Commodore 1581 är en singel-diskdrive för 3½ tums-disketter. Den har eget operativsystem CBM DOS V 3.0 med 32 KB ROM och buffertminne. Lagring sker på disketternas båda sidor. Statusinformation och felmeddelande går via egen datakanal. Lysdioder visar driftstillstånd och funktionsstörningar.

**Gränssnitt:** seriellt Commodoresnitt

**Lagringskapacitet:**

**Kapacitet (formaterat):** 808.960 Byte

**Max omfång för en sekvensiell fil:** 802.640 Byte

**Max omfång för en relativ fil:** 800 K

**Poster per fil:** 65535

**Filer per diskett:** 296

**Spår per diskett:** 80

**Logiska sektorer per spår:** 40 (0-39)

**Fysiska sektorer per spår:** 20 (1-20)

**Fria block per diskett:** 3160

**Logiska Bytes per sektor** 256

**Fysiska Bytes per sektor** 512

**Användning av IC-chips:**

**6502 A** mikroprocessor

**8520 A** I/O

**23256** 32 KB ROM

**4364** 8 KB RAM

**WD 177 X** floppy disk controller

**Mått:**

**Höjd × bredd × djup:** 63×140×230 mm

**Vikt:** 1,4 kg

**Driftsdata:**

**Spänning:** 220 V/50 Hz

**Effektåtgång:** 10 Watt

**Databärare:** Alla dubbelsidiga 3½ tums kvalitetsdisketter kan användas

 **Commodore**

COMMODORE AB  
Box 8184  
163 08 SPÅNGA  
Tel 08-760 2550

Reservation för ändringar.  
September 1987.